

Product Data

37.104-E1
Page 1 of 2
April 2011

Combizell® D-系列 干混砂浆用的纤维素醚

Combizell® D 系列是专门为改善砂浆的综合性能开发的纤维素醚产品，适用于水泥，石膏基以及灰钙基的干混砂浆产品中，如水泥/石膏基抹灰砂浆、保温砂浆及水泥基瓷砖胶，灰钙基腻子等。

Combizell® D 具有更好的高温适应性、砂浆体系中的稳定性，可使新鲜砂浆手感更细滑，浆体更均匀，确保砂浆的可操作性能在长时间内保持一致。另外，Combizell® D 系列产品可以很好地稳定新鲜砂浆里的含气量。

如果必需，Combizell® D 系列产品可以与其它砂浆添加剂复合使用，使得砂浆具有更优异的操作性能及抗下滑性能。

Combizell® D-系列产品性能

Combizell® 规格	D 20M	D 40M	D 55M	D 70M
化学成分	羟乙基甲基纤维素醚			
粘度 *	20,000mPas	40,000mPas	55,000mPas	70,000mPas
颗粒	细粉			
堆密度	200 – 500 克/升			

* 2% 水溶液; 干重; Brookfield RVT; 20 rpm; 20 °C.

Storage 储存:

Combizell® D-系列产品不易败坏。建议库存流转时遵循先进先出的原则。储存要求是原包装，环境要干燥清洁，远离热源。产品易吸水。包装袋是特选的不透水的，但如果储存环境潮湿的话，未开封包装内的产品含水率会提高。

产品安全:

根据 EEC 有关危险品的条款, , Combizell® D 系列产品是无害品。进一步的安全数据请参考, Combizell® D 系列安全手册。