

水性消泡剂

产品介绍

W-0507 为一以乳化聚硅氧烷为主要成份的消泡剂产品。广泛应用于水性系统的抑泡、消泡。

产品特征

组成	聚硅氧烷乳液
外观	乳白色液体
不挥发份%	43~47
溶剂	水
比重	约 1.0
粘度(mm ² /s, 25°C)	1200

应用领域

- 水性涂料
- 水性油墨
- 水性粘合剂

主要特性

- 具有优异的抑泡、消泡长效性以及兼容性。
- 对光泽、透明性影响小。
- 效果优异、添加量低。
- 加强流平性、湿润性、耐磨及滑性。
- 适用于丙烯酸、聚氨酯、环氧、聚酯和聚乙烯等体系。

使用方法

- 任何阶段添加均可，请充分搅拌均匀。

添加量

- 0.1- 0.5% 对全量
- 使用前请先测试最适当用量

操作与安全

- 小心操作，避免接触 眼睛及皮肤，其它数据请参考物质安全数据表。

储存条件

- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 5 °C 至 40 °C。
- 储存长时间后可能有分层现象产生，搅拌均匀后取用。

储存

净重：20 kg

NOTE: The information herein is currently believed to be accurate. We do not guarantee its accuracy. Purchasers shall not rely on statements herein when purchasing any products. Purchasers should make their own investigations to determine if such products are suitable for a particular use. The products discussed are sold without warranty, express or implied, including a warranty of merchantability and fitness for use. Purchasers will be subject to a separate agreement which will not incorporate this document.

© Copyright 2006, Elementis Specialties, Inc. All rights reserved. Copying and/or downloading of this document or information therein for republication is not allowed unless prior written agreement is obtained from Elementis Specialties, Inc.

® Trademark of Elementis Specialties, Inc.

www.elementis-specialties.com

B01 Nov-09

有效期

Defom W-0507 自生产日起, 保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量系统认证, 确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学, 亚洲

Head Office

上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
99, Lianyang Road, Songjiang
Industrial Zone, Shanghai,
china 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

新竹县湖口乡新竹工业区光复北路
92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou,
Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Lot PT 55, 64 & 65,
Jalan Hulu Tinggi 26/6, Seksyen 26,
40400 Shah Alam Selangor Darul
Ehsan, Malaysia
Tel.: +603 5191 9979
Fax.: +603 5191 6811

Japan

15-14 Minamisemba 1-Chome
Chou-Ku, Osaka
542-0081 Japan
Tel.: +81 6 6267 6211
Fax.: +81 6 6267 6215