

水性消泡剂

产品介绍

Defom W-0506 为一以乳化聚硅氧烷为主要成份的消泡剂产品。广泛用于水性体系的抑泡、消泡。

产品特征

组成	改性聚硅氧烷乳液
外观	乳白色液体
不挥发份	51 - 54%
溶剂	水
比重	约 1.0
粘度	1000 - 3000 cP(25°C)

应用领域

- 水性涂料
- 水性油墨
- 水性粘合剂

主要特性

- 具有优异的抑泡、消泡、长效性以及相容性。
- 对光泽、透明性影响小。
- 可分散于水中。

使用方法

- 在生产的前后阶段加入均可，但应充分分散均匀。
- 可以原液形式直接添加。如需稀释使用，以水稀释即可。

添加量

添加量视体系及需求而定。一般为对全量在 0.1 - 0.5%。

操作与安全

操作时避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 储存长时间后可能有分层现象产生，应搅拌均匀后取用。

包装

净重：20 kg

有效期

Defom W-0506 自生产日起，保质期限为 24 个月。

NOTE: The information herein is currently believed to be accurate. We do not guarantee its accuracy. Purchasers shall not rely on statements herein when purchasing any products. Purchasers should make their own investigations to determine if such products are suitable for a particular use. The products discussed are sold without warranty, express or implied, including a warranty of merchantability and fitness for use. Purchasers will be subject to a separate agreement which will not incorporate this document.

© Copyright 2006, Elementis Specialties, Inc. All rights reserved. Copying and/or downloading of this document or information therein for republication is not allowed unless prior written agreement is obtained from Elementis Specialties, Inc.

® Trademark of Elementis Specialties, Inc.

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Nov-09

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001 / 9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学，亚洲

Head Office

上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
99, Lianyang Road, Songjiang
Industrial Zone, Shanghai,
China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

新竹县湖口乡新竹工业区光复北路
92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou,
Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Lot PT 55, 64 & 65,
Jalan Hulu Tinggi 26/6, Seksyen 26,
40400 Shah Alam Selangor Darul
Ehsan, Malaysia
Tel.: +603 5191 9979
Fax.: +603 5191 6811

Japan

15-14 Minaminisemba 1-Chome
Chou-Ku, Osaka
542-0081 Japan
Tel.: +81 6 6267 6210
Fax.: +81 6 6267 6213